

Technische Angaben für Anzeigen

Anzeigenschluss:

Wochenmitte:
 montags, 12:00 Uhr

Wochenende:
 mittwochs, 12:00 Uhr

Verkauf:

Thorsten Hellmeister – Key-Account-Management

0211 - 867 98-16

Auftragsbetreuung:

Busem Tulgar – Sales Management

0211 - 867 98-35

Auftragserteilung und Druckunterlagen per Mail an:

kontakt@rheingold.de

Technische Angaben:

Satzspiegel: 326 mm x 480 mm (B x H) (Rheinisches Format)
Montagemaß sw und 4c: 326 mm x 480 mm (B x H)
Montagemaß Panorama sw und 4c: 677 mm x 480 mm (B x H, einschl. Bundsteg = 25 mm)
Spaltenzahl: 7 Spalten à 44 mm

Spaltenbreiten:

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Spalte 44 mm | 2 Spalten 91 mm | 3 Spalten 138 mm | 4 Spalten 185 mm | 5 Spalten 232 mm | 6 Spalten 279 mm | 7 Spalten 326 mm |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Der **Top-Kurier Jüchen** erscheint im **halben rheinischen Format:**

Satzspiegel: 232 mm x 325 mm (B x H)
Montagemaß sw und 4c: 232 mm x 325 mm (B x H)
Spaltenzahl: 5 Spalten à 44 mm

Spaltenbreiten:

| | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Spalte 44 mm | 2 Spalten 91 mm | 3 Spalten 138 mm | 4 Spalten 185 mm | 5 Spalten 232 mm |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Das **Schaufenster Mettmann** erscheint im **Berliner Format:**

Satzspiegel: 279 mm x 430 mm (B x H)
Montagemaß sw und 4c: 279 mm x 430 mm (B x H)
Spaltenzahl: 6 Spalten à 44 mm

Spaltenbreiten:

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Spalte 44 mm | 2 Spalten 91 mm | 3 Spalten 138 mm | 4 Spalten 185 mm | 5 Spalten 232 mm | 6 Spalten 279 mm |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Technische Angaben für Anzeigen

Datenerstellung:

| | |
|----------------------------------|---|
| Datenformate/Anlieferung: | EPS oder PDF (Kompatibilität: Acrobat 6 / PDF-Standard 1.5 / PDF/X-3) Offene Datenformate werden nicht entgegengenommen. |
| ICC-Profil: | 45 g/m ² Standard-Zeitungsdruckpapier ISO-Weiße 59 C |
| Gesamtfarbauftrag: | 240% |
| Farben / Separation: | Ausschließlich CMYK. Keine Sonderfarben. |
| Bildauflösung: | min. 240 dpi |
| Strichauflösung: | min. 1200 dpi |
| Schriften: | Bitte betten Sie alle Schriften in Ihr PDF ein. |
| Linien | Positiv min. 0,1 mm; Negativ min. 0,15 mm |

Drucktechnik:

| | |
|---------------------------------|---|
| Druckverfahren: | Offset-Rotationsdruck nach DIN ISO-Standard 12647-3 für den Zeitungsdruck |
| Druckplattentyp: | Thermal |
| Volltondichten im Druck: | Cyan, Magenta und Yellow: 0,90 Dv; Schwarz: 1,10 Dv |
| Bildaufbau: | Unbunt, GCR mit max. 180 % Flächendeckung |
| Rasterweite: | 60er Raster für sw und 4c |
| Rasterwinkelung: | 0° Yellow, 15° Cyan, 75° Magenta, 135° Schwarz |
| Rasterpunktform: | elliptisch, Kettenpunkttraster |
| Tonwertzuwachs: | 26% im 40% Rastertonwert für Zeitungsdruckpapiere |
| Druckfarben: | Alle Farben werden aus der Euro-Skala gedruckt. Keine Sonderfarben. |
| Belichterauflösung: | 1270 dpi |