

Technische Angaben für Prospektbeilagen

Verkauf:

Thorsten Hellmeister – Key Account Management

0211 - 867 98-16

Auftragsbetreuung:

Busem Tulgar – Sales Management

0211 - 867 98-35

Jörg Wagemanns – Sales Management/Geomarketing

0211 - 867 98-27

Auftragserteilung per Mail an:

kontakt@rheingold.de

Format und Gewicht:

Mindestgewicht: 10 g

Höchstgewicht: auf Anfrage

Mindestformat: Breite 105 mm x Höhe 148 mm

Höchstformat: Breite 250 mm x Höhe 350 mm*

*mit Ausnahme der Niederrhein Nachrichten, Höchstformat hier: B: 250 mm x H: 340 mm

Einzelblätter: Einzelblätter im Format 105 x 148 mm (DIN A6) dürfen eine Grammaturlast von 170 g/m² nicht unterschreiten. Einzelblätter größer DIN A6 bis zum Format von DIN A4 müssen ein Flächengewicht von mindestens 120 g/m² aufweisen.

Mehrseiten: Beilagen im Höchstformat müssen einen Mindestumfang von 8 Seiten haben.

Weitere Angaben:

Falzarten: Mehrseitige Beilagen müssen die geschlossene Kante an der langen Seite aufweisen.

Verarbeitbar: Kreuz-, Parallel- und Wickelfalz

Nicht verarbeitbar: Leporello-, Altar- und halbseitiger Altarfalz

Termine:

Anlieferungstermin:

Spätester Anlieferungstermin **vier Werktage vor Erscheinen**,

frühester Anlieferungstermin zehn Tage vor Erscheinen.

Rücktrittstermin:

Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Erscheinen kostenlos, bei Rücktritt innerhalb von 14 Tagen vor Erscheinen berechnet der Verlag eine Ausfallentschädigung in Höhe von 50 % der niedrigsten Gewichtsstufe

Technische Angaben für Prospektbeilagen

Anliefermenge:

Technisch bedingt kommt es beim Einsteckvorgang zu Verlusten.
Deshalb wird ein **Zuschuss in Höhe von 2% zur Auftragsmenge** benötigt.

Anlieferung:

Anlieferadressen siehe Punkt „Anlieferadressen und Annahmezeiten für Beilagen“.

frei Haus, lose und unverpackt auf Europaletten

(keine Einwegpaletten oder Paketware, siehe auch PDF „Technische Anforderungen an Europaletten mit Prospektbeilagen“)

Stapelung je Lage 8-10 cm Höhe,

- bei ungehefteten Exemplaren min. 50-Stück-Lagen
- bei gehefteten Exemplaren min. 25-Stück-Lagen

Anlieferungszustand:

Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung notwendig wird.

Eine zusätzlich notwendige manuelle Aufbereitung wird in Rechnung gestellt.

Durch zu frische Druckfarbe verklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet werden. Schlecht geklammerte Beilagen, Beilagen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht zu verarbeiten.