

## Technische Angaben für Anzeigen

**Anzeigenschluss:**

**Wochenende:**  
mittwochs, 12:00 Uhr

### Verkauf:

Thorsten Hellmeister – Key-Account-Management

0211 - 867 98-16

### Auftragsbetreuung:

Busem Tulgar – Sales Management

0211 - 867 98-35

Auftragserteilung und Druckunterlagen per Mail an:

[kontakt@rheingold.de](mailto:kontakt@rheingold.de)

### Technische Angaben:

**Satzspiegel:** 326 mm x 480 mm (B x H) (Rheinisches Format)  
**Montagemaß sw und 4c:** 326 mm x 480 mm (B x H)  
**Montagemaß Panorama sw und 4c:** 677 mm x 480 mm (B x H, einschl. Bundsteg = 25 mm)  
**Spaltenzahl:** 7 Spalten à 44 mm

#### Spaltenbreiten:

1 Spalte	2 Spalten	3 Spalten	4 Spalten	5 Spalten	6 Spalten	7 Spalten
44 mm	91 mm	138 mm	185 mm	232 mm	279 mm	326 mm

Der **Top-Kurier Jüchen** erscheint im **halben rheinischen Format:**

**Satzspiegel:** 232 mm x 325 mm (B x H)  
**Montagemaß sw und 4c:** 232 mm x 325 mm (B x H)  
**Spaltenzahl:** 5 Spalten à 44 mm

#### Spaltenbreiten:

1 Spalte	2 Spalten	3 Spalten	4 Spalten	5 Spalten
44 mm	91 mm	138 mm	185 mm	232 mm

Das **Schaufenster Mettmann** erscheint im **Berliner Format:**

**Satzspiegel:** 279 mm x 430 mm (B x H)  
**Montagemaß sw und 4c:** 279 mm x 430 mm (B x H)  
**Spaltenzahl:** 6 Spalten à 44 mm

#### Spaltenbreiten:

1 Spalte	2 Spalten	3 Spalten	4 Spalten	5 Spalten	6 Spalten
44 mm	91 mm	138 mm	185 mm	232 mm	279 mm

## Technische Angaben für Anzeigen

### Datenerstellung:

---

<b>Datenformate/Anlieferung:</b>	EPS oder PDF (Kompatibilität: Acrobat 6 / PDF-Standard 1.5 / PDF/X-3) Offene Datenformate werden nicht entgegengenommen.
<b>ICC-Profil:</b>	45 g/m <sup>2</sup> Standard-Zeitungsdruckpapier ISO-Weiße 59 C
<b>Gesamtfarbaufrag:</b>	240%
<b>Farben / Separation:</b>	Ausschließlich CMYK. Keine Sonderfarben.
<b>Bildauflösung:</b>	min. 240 dpi
<b>Strichauflösung:</b>	min. 1200 dpi
<b>Schriften:</b>	Bitte betten Sie alle Schriften in Ihr PDF ein.
<b>Linien</b>	Positiv min. 0,1 mm; Negativ min. 0,15 mm

### Drucktechnik:

---

<b>Druckverfahren:</b>	Offset-Rotationsdruck nach DIN ISO-Standard 12647-3 für den Zeitungsdruck
<b>Druckplattentyp:</b>	Thermal
<b>Volltondichten im Druck:</b>	Cyan, Magenta und Yellow: 0,90 Dv; Schwarz: 1,10 Dv
<b>Bildaufbau:</b>	Unbunt, GCR mit max. 180 % Flächendeckung
<b>Rasterweite:</b>	60er Raster für sw und 4c
<b>Rasterwinkelung:</b>	0° Yellow, 15° Cyan, 75° Magenta, 135° Schwarz
<b>Rasterpunktform:</b>	elliptisch, Kettenpunkttraster
<b>Tonwertzuwachs:</b>	26% im 40% Rastertonwert für Zeitungsdruckpapiere
<b>Druckfarben:</b>	Alle Farben werden aus der Euro-Skala gedruckt. Keine Sonderfarben.
<b>Belichterauflösung:</b>	1270 dpi